


הפעלה	כניסה/יציאה מבוקרת או ללא שליטה בשני הכיוונים
שדה	נירוסטה איכותית AISI 304. אופציונלי: נירוסטה שחורה
כנף	זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ. אופציונלי: זכוכית אטומה
שולחן עליון	זכוכית מחוסמת שחורה בעובי 10 מ"מ. אופציונלי: עץ
אפשרויות	פתיחה/סגירה דו כיוונית מאפשר מעבר של אדם אחד בלבד. אופציונלי: יציאות תקשורת 2xRS232 ו-1xRS485
מנגנון	עם בקרת סיבוב מכנית מתכווננת, היחידה אינה גורמת לפגיעה במקרה של תקלה
חיישנים	8 חיישנים בכל מעבר
מצב חירום	בהתקבל אות ממערכת גילוי האש, היחידה עוברת למצב חירום, והכנפיים נפתחות. אופציונלי: במקרה של מחסור בחשמל, הכנפיים נפתחות אוטומטית באמצעות הכוח שמסופק מהמצבר (אל כשל)
הגדרת רמת בטיחות	עם 2/4 רמות אבטחה הניתנות להגדרה על פי רצון הלקוח. ניתן לזהות מעבר לא מורשה או מעבר בכיוון ההפוך ותישמע אזהרה קולית או דיסקרטית
אינדיקציה	תאורת לד סביב הלוח העליון והכנפיים, מסמנת מעבר
מתח הפעלה	47-60 VAC 100-230 הרץ
צריכת חשמל	84/120 וולט בפעולה, 10 וולט בהמתנה
טמפרטורת פעולה	0° / +70°
מהירות פתיחה	~ 40 אנשים בדקה
רוחב המעבר	56 ס"מ
משקל	~ 142,148 ק"ג
רמת אבטחה	מרתיע
אזורי שימוש	מתאים לשימוש בפנים
אביזרים	חריטת לוגו, מדבקה, יחידת שלט רחוק, תושבת קריאה מנירוסטה, מטר, יחדת שליטה תחתונה, פלטה תחתונה מנירוסטה



LTOP 201

LTOP 301

