

הפעלה	כניסה/יציאה מבוקרת או ללא שליטה בשני הכיוונים
שדה	נירוסטה איכותית AISI 304. אופציונלי: נירוסטה שחורה
כנף	זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ שיכולה להיפתח לשני הכיוונים. אופציונלי: זכוכית אטומה
שולחן עליון	זכוכית מחוסמת שחורה בעובי 10 מ"מ
אפשרויות	פתיחה/סגירה דו כיוונית מאפשר מעבר של אדם אחד בלבד. אופציונלי: יציאות תקשורת 2xRS232 ו-1xRS485
מנגנון	הכנפיים מופעלות ע"י מנוע סרוו. תנועת מנוע מדויקת עם מיקרו-בקר 16 ביט ותמיכת קודו, ונעילת מנוע במקרה של מעבר בלתי מורשה
חיישנים	14 חיישנים בכל מעבר
מצב חירום	בהתקבל אות ממערכת גילוי האש, היחידה עוברת למצב חירום, והכנפיים נפתחות בכיוון שהוגדר מראש
הגדרת רמת בטיחות	עם 4 רמות אבטחה הניתנות להגדרה על פי רצון הלקוח, ניתן לזהות מעבר לא מורשה או מעבר בכיוון ההפוך ותישמע אזהרה קולית או דיסקרטית
אינדיקציה	תאורת לד סביב הלוח העליון מסמנת מעבר
מתח הפעלה	47-60 VAC 100-230 הרץ
צריכת חשמל	20 וולט בפעולה, 8 וולט בהמתנה
טמפרטורת פעולה	0° / +55°
מהירות פתיחה	0.6-1.5 שניות - 60 אנשים בדקה
רוחב המעבר	55-90 ס"מ
משקל	~ 105, 112, 120, 127 ק"ג
רמת אבטחה	מרתיע
אזורי שימוש	מתאים לשימוש בפנים

חריטת לוגו, מדבקה, יחידת שלט רחוק, תושבת קריאה מנירוסטה, מטר, יחדת שליטה תחתונה, פלטה תחתונה מנירוסטה



**LTOP 551  
LTOP 551H**

**LTOP 501  
LTOP 501H**

